

Link do produktu: <https://sklep.ponteck.com.pl/beton-architektoniczny-zestaw-na-10m2-p-73.html>

Beton architektoniczny - zestaw na 10m2



Cena	558,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903699200506

Opis produktu

Beton Architektoniczny to system imitujący surowy beton, nadaje wnętrzu niepowtarzalny, industrialny charakter.

Jest to cienkowarstwowy tynk wapienno-polimerowy przeznaczony do wykorzystywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń, o fakturze wynikającej z rodzaju użytego narzędzia i techniki aplikacyjnej. Jest oddychający i trwały a zabezpieczony dodatkowo produktem Mineral Lazur jest odporny na mycie. Zaleca się do stosowania na ściany wewnątrz pomieszczeń, na praktycznie każdy rodzaj podłoża taki jak tynk, płyty gipsowe czy beton.

Beton dekoracyjny na ścianie będzie zawierał charakterystyczne wżery oraz ubytki, które do złudzenia przypominać będą prawdziwy beton. Taka dekoracyjna faktura powierzchni betonu idealnie sprawdzi się w każdym nowoczesnym wnętrzu, to także świetne uzupełnienie drewna, ceramiki, metalu czy szkła.

Zużycie tynku wynosi 1,8 kg na każdy m2. Wybierając gotowy zestaw, nie musisz martwić się przeliczeniami – oferujemy zestawy wystarczające do pokrycia 5, 10 lub 15m2 ściany czy sufitu. Ponadto, w każdym komplecie otrzymasz odpowiednią ilość podkładu gruntującego z kwarcem oraz bezbarwny lakier do zabezpieczenia.

Nałożenie **tynku imitującego beton architektoniczny** nie jest trudne, jednak wymaga pewnej wprawy w posługiwaniu się materiałem i narzędziami. Jeśli chcą Państwo samodzielnie wykonać **ścianę imitującą beton**, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi etapami prac.

Sposób wykonania

Podłoże: Beton Architektoniczny wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam.

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do oślonienia właściwego podłoża.

Słabo związane podłoże należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem MC 150, a następnie pokryć farbą gruntującą z delikatnym piaskiem Mineral Prim Granite.

Nakładanie Betonu Architektonicznego

1 krok:

Po wyschnięciu podkładów (nie wcześniej niż po 12 godzinach) nanosić tynk na grubość ziarna, nie przerywając pasami o szerokości ok 50 cm. Łączyć na mokro sąsiednie pasy oraz delikatnie odrywać pacę od wilgotnej masy tworząc tzw. raki.

Przerywać pracę tylko na załamaniach ścian. Po wstępnym odparowaniu wygładzić miękką, nierdzewną szpachlą pręgi i zgrubienia powstałe podczas odrywania pacy.

2 krok:

Po wyschnięciu (około 12 godzin) ściana jest gotowa do ostatniego etapu prac - impregnacji tynku.

Dla odpowiedniej impregnacji należy zastosować Mineral Lazure bezbarwny lakier, który nakładamy pędzlem lub wałkiem.

Pielęgnacja

Pielęgnacja Betonu Architektonicznego jest bardzo łatwa. W przypadku zabrudzenia zagłębień najlepiej wyplukać brud używając spryskiwacza z wodą i niewielką ilością detergentu, po czym wytrzeć czystą szmatką. Powierzchnia jest odporna na wilgoć - dlatego imitację betonu bez problemu daje się utrzymać w czystości.

W skład systemu wchodzi

- Farba Mineral Prim Granite
- Beton architektoniczny
- Mineral lazur

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Powierzchnia: Na 10m²

Odcienie betonu architektoniczne: DUBLIN , MADRIT , TOKYO , ODESSA , OSLO , PARIS , BELIZE