

Link do produktu: <https://sklep.ponteck.com.pl/mineral-prim-p-16.html>

Mineral Prim



Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903699200292

Opis produktu

Mineral Prim jest uniwersalna farbą gruntująco-podkładowa na bazie wody, która dobrze izoluje podłoże. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków pod wykończenia malarskie tapety natryskowej i większości systemów dekoracyjnych firmy Ponteck. Farba reguluje chłonność podłoża porowatych w celu ułatwienia aplikacji farb wykończeniowych

Główne zalety

- Dobry stopień bieli
- Wysoka wydajność
- Regulacja chłonności podłoża
- Zwiększenie wydajności farb wykończeniowych
- Łatwość użycia: dobry poślizg i łatwe rozprowadzenie produktu
- Krótki czas schnięcia
- Produkt bez zapachu rozpuszczalnika
- Kompatybilna ze wszystkimi klejami do tapet i okładzin ściennych

Podłoża

Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane (beton, tynk cementowo-wapienny, gips i pochodne, płyta GK, mineralne masy szpachlowe) stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie

Realizacja

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także kruche i sypkie elementy z powierzchni.

Malowanie i rewizja podłoża zgodnie z żądanym wykończeniem

-podłoża surowe: szlifowanie, szczotkowanie, staranne odkurzanie

-stare powłoki malarskie: eliminacja nieprzylegających elementów, przemywanie, matowienie błyszczących powierzchni, staranne przecieranie, suszenie.

Aplikacja produktu

Nakładanie bezpośrednie wałkiem w 1 lub 2 warstwach lub mechaniczne

Narzędzia

Wałek akrylowy 12mm, pędzel. Stosować wałek syntetyczny microakryl 12 do 14mm pozwalający uzyskać najlepsze wypełnienie i maksymalne krycie. Podobnie jak w przypadku każdego produktu w roztworze wodnym, zaleca się nakładać regularnie produkt na podłożu, następnie krzyżować i na koniec wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia.

Do 5 % wodą w pierwszej warstwie lub w aplikacji mechanicznej

Mycie narzędzi

WODA, natychmiast po użyciu.

Wydajność

10m²/l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 1L , 2,5L , 5L , 10L