

Link do produktu: <https://sklep.ponteck.com.pl/plamoodporna-lateksowa-farba-scienna-ponteck-2-5l-oliwka-p-53.html>



PLAMOODPORA lateksowa farba ścienna PONTECK 2,5L OLIWKA

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MINERAL SATINE 2,5L
Kod EAN	5903699200810

Opis produktu

Mineral SATINE to **farba dyspersyjna, wodorozcieńczalna** o aspekcie delikatnego połysku. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów w budownictwie nowym i renowacji.

Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak kuchnie czy łazienki

Farba kryjąca już od pierwszej warstwy, redukująca defekty powierzchni.

Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe

GŁÓWNE ZALETY

- produkt **wodorozpuszczalny i bezwonny**
- **plamoodporna**
- nieżółknąca
- doskonałe krycie od pierwszej warstwy
- optymalna wydajność
- zapewnia oddychanie ścian
- odporność na zmywanie na mokro
- **NAJWYŻSZA KLASA ŚCIERALNOŚCI**
- Niska zawartość Lotnych Związków Organicznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także kruche i sypkie elementy z powierzchni. Malowanie i rewizja podłoża zgodnie z żądanym wykończeniem:

- podłoża zdrowe normalnie absorbujące: bezpośrednia aplikacja;
- stare przyczepne powłoki malarskie: bezpośrednia aplikacja;
- tynki, podłoża porowate lub niejednorodne: podkładowanie farbą MINERAL PRIM, lub gruntowanie produktem MINERAL GRUNT MC 150.

NARZĘDZIA

Walek akrylowy 12mm, pędzel akrylowy. Stosować walek syntetyczny mikroakryl 12 do 14mm pozwalający uzyskać najlepsze wypełnienie i maksymalne krycie.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu w roztworze wodnym, zaleca się nakładać regularnie produkt na podłożu, następnie krzyżować i na koniec wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Do 10m²/1L

USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ

- Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
- Po tym czasie większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem detergentu przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki. Powstałe zabrudzenia należy usunąć jak najszybciej – najlepiej w czasie nie dłuższym niż 15 min.
- Nie stosuj detergentów agresywnych o ciemnym kolorze oraz unikaj intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby.
- W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemyć całą powierzchnię (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone).
- Efekt hydrofobowy widoczny jest tylko na całkowicie suchych powłokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub szorowaniu tej samej powierzchni efekt hydrofobowy może zanikać.
- Gładkość podłoża ma duży wpływ na usuwanie plam i zabrudzeń, im powierzchnia bardziej chropowata, nierówna, tym usuwanie plam i zabrudzeń jest trudniejsze.
- Ze względu na mnogość potencjalnych zabrudzeń produktami różnych producentów, a także specyfikę malowanego podłoża np. (duża struktura) mogą występować plamy, które z powierzchni będą trudne w usunięciu.