

Link do produktu: <https://sklep.ponteck.com.pl/suplethane-5-ate-p-30.html>

Suplethane 5 ATE



Cena	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

PŁYNNĄ POWŁOKĄ USZCZELNIAJĄCĄ SAMOZABEZPIECZAJĄCĄ ZADASZENIA - BALKONY - TARASY

System SOUPLETHANE 5 ATE, składający się z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej BEZ ROZPUSZCZALNIKA I BEZ ZAPACHU, jest nakładany na zimno.
System ten stosuje się w budownictwie nowym i przy pracach remontowych na wszystkie rodzaje podłoży: beton, stal, drewno, asfalt, istniejące powłoki żywiczne.
Zapewnia **CIĄGŁE USZCZELNIENIE, BEZ POŁĄCZEŃ**, na dachach, tarasach, balkonach.
Aplikacja za pomocą szpachli ząbkowanej lub **wałka**.
Opakowania: 5kg

ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Szybkie schnięcie : 5 godz w temp. 20°C
- Praktyczny czas stosowania : 20 min w temp. 20°C
- 100 % ekstraktu suchego, klasa emisji LZO A+
- Wilgotność względna : < 95 %
- Wysoka odporność na pękanie (> do 4 mm)
- Wysoka odporność na produkty chemiczne : pH 1-13
- Doskonała przyczepność do betonu : 3,5 MPa

- Odporność na kompresję > do 110 MPa
- Klasyfikacja ogniowa : Broof t1
- Temperatura eksploatacji od -20°C do +80°C

Aplikacja za pomocą szpachli ząbkowanej lub wałka.

Opakowania: 5kg

Wydajność :1,3kg/m2 na 1 warstwę o grubości powłoki 1mm

KLASYFIKACJE - APROBATY - CSTB

Samozabezpieczająca płynna powłoka uszczelniająca (Nr 12/15-1704)

Hydroizolacja dachów (Nr ETA - ETE 13/0156)

Odporność ogniowa: Broof t1

MOŻLIWE WYKOŃCZENIA

Wykończenie antypoślizgowe

Wykończenie odporne na promieniowanie UV

Wykończenie dekoracyjne SOUPLETHANE



Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolory żywicy: beżowy , ciemny szary , kremowy , niebieski , szary , zielony

Wielkość opakowania: 5kg