

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 16:30

Link do produktu: <https://sklep.ponteck.com.pl/suplethane-floor-p-29.html>

Suplethane Floor



Cena	437,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

PŁYNNĄ POWŁOKĄ USZCZELNIAJĄCĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ PARKINGI – HALE PRZEMYSŁOWE – MAGAZYNY

System SOUPLETHANE FLOOR, składa się z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, zapewniającej płynną membranę do uzyskania jednolitej posadzki/powłoki, bez mikroporowatości.

BEZ ROZPUSZCZALNIKA I BEZ ZAPACHU, jest nakładany na zimno.

System ten stosuje się z podkładem na podłożu betonowe w celu uzyskania bezszwowej posadzki.

Zapewnia **CIĄGŁE USZCZELNIENIE, BEZ POŁĄCZEŃ**, na tarasach parkingowych, w halach i magazynach.

Aplikacja za pomocą wałka lub szpachli ząbkowanej.

Opakowanie 5kg,10kg

Wydajność 600g/m²-na 2 warstwy (grubość powłoki 0,5mm)

Wydajność1,3kg/m²-na 2 warstwy (grubość powłoki 1mm)

ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Szybkie schnięcie : 5 godz w temp. 20°C
- Praktyczny czas stosowania : 50 min w temp. 20°C
- 100 % ekstraktu suchego, klasa emisji LZO A++
- Wilgotność względna : < 95 % HR
- Odporność na pękanie (> do 2 mm)
- Wysoka odporność na produkty chemiczne : pH 1-13
- Doskonała przyczepność do betonu : 2,4 MPa
- Odporność na kompresję > do 110 MPa
- Klasyfikacja ogniowa : Bfl – S1
- Temperatura eksploatacji od -20°C do +80°C

KLASYFIKACJE - APROBATY - CSTB

Samozabezpieczająca płynna powłoka uszczelniająca (Nr 12/15-1704)

Odporność ogniowa: Bfl - S1

MOŻLIWE WYKOŃCZENIA

Wykończenie antypoślizgowe

Wykończenie odporne na promieniowanie UV

Wykończenie dekoracyjne SOUPLETHANE



pochodzenie
roślinne



trwały



ekologiczny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 5kg , 10kg